



EURO RETI S.R.L.

di Commisso Vincenzo & C.

SCHEMA DI PRODUZIONE :

Filo spinato zincato tipo Iowa :

Codice	Ø Filo mm	Rotoli mt	Peso rotolo kg
965	1,7	200	8,50
975	2,0	200	13,60
976	2,2	200	15,90
977	2,70	150	18,50

2 corde e 4 spine



Proprietà prodotto .

Il filo spinato tipo IOWA viene prodotto in tre spessori, il suo design a 2 corde e 4 spine intrecciate ai fili di tessitura rendono il prodotto resistente e funzionale nell'uso .
Distanza delle spine dai 10 ai 13 cm .

Il filo spinato è utilizzato per costruire recinzioni poco costose e può essere utilizzato anche in clima a pareti, catene o altri tipi di recinzioni.

Informazioni generali :

Descrizione prodotto : Filo Metallico Tondo
Finitura : Zincato a caldo
Quantità Zinco (g/mq) 50,0 – 60,0 (UNI EN 10244-2)
Carico di rottura (N/mm²) : 400 – 550
Allungamento (%) : A = 8-15 %
Materiale: Vergella C5D2 Standard UNI EN 10016
Composizione chimica (%):
C:0,040 – 0,055 Mn:0,50 – 0,60 P:0,004 -0,008 S:0,014 – 0,019 Si:0,15